

bp **moteurpro**®



POUR VOS MOTEURS,  
**bp MoteurPro**®

Notre Gazole Non Routier  
de qualité supérieure.

# Notre Gazole Non Routier bp MoteurPro®

En choisissant bp MoteurPro®, vous profitez de notre gazole non routier de qualité supérieure mais aussi de services et garanties, dédiées aux agriculteurs et aux professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Notre gazole non routier répond aux exigences de la norme NF EN 590 et de l'arrêté du 10 décembre 2010 (JORF du 31/12/2010).



## Les caractéristiques de bp MoteurPro®

bp MoteurPro® est un «gazole non routier» de qualité supérieure, il répond aux exigences de la norme NF EN 590 et de l'arrêté du 10 décembre 2010. Avec bp MoteurPro®, grâce à l'innovation bp, vous optez d'emblée pour la qualité.



### Propriétés

Sa viscosité lui assure une combustion plus complète sans compromettre la résistance à l'usure de la pompe d'injection.

Contient des agents anticorrosion qui évitent la formation de rouille et de boues au fond de la cuve de stockage.

Permet également de prévenir le dépôt de sédiments qui peuvent boucher les filtres.



### Débit des injecteurs

Sa formulation a été développée dans le respect des normes les plus récentes (type common rail).

Ces performances se traduisent aussi par une diminution des bruits et des cliquetis.



### Tenue au froid

Température limite de filtrabilité à -21°C contrairement à celle d'un GNR classique qui est -4°C

	bp MoteurPro®	«Gazole Non Routier» base
<b>TEMPÉRATURE LIMITE DE FILTRABILITÉ<sup>(1)</sup></b>		
TLF Été <sup>(2)</sup>	-12°C	0°C
TLF Hiver <sup>(2)</sup>	-21°C	-15°C
<b>STABILITÉ<sup>(1)</sup></b>	Améliorée jusqu'à 9 mois	Limitée maxi 6 mois
Antioxydant spécifique diesel	oui	non

bp MoteurPro® permet ainsi d'atteindre plus vite les conditions de fonctionnement optimales du moteur et réduit le risque de colmatage des filtres provoqué par la solidification des particules de paraffine.



### Stabilité

Agents anti-oxydant permettant d'éviter une dégradation du produit (même lors d'un stockage prolongé), protégeant les réservoirs et les circuits

## Les services et garanties de bp Assistance<sup>(3)</sup>

Un service de Tasmane Assistance

**Notre bp MoteurPro® est accompagné de services et garanties, adaptés à tous vos besoins professionnels.**



### ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

bp Assistance répond à toutes vos questions concernant les assistances et garanties au **05 59 20 20 86** (appel non surtaxé) du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.



### GARANTIE INJECTEURS

En choisissant bp MoteurPro®, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie injecteurs pendant **les 4 mois qui suivent votre livraison**. En cas de panne nécessitant le remplacement d'un ou plusieurs injecteurs, bp Superfioul Assistance vous rembourse **50 € TTC** par injecteur (avec un plafond total de 300 € TTC). Pour connaître les conditions et modalités précises du remboursement, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou appeler bp Assistance au **05 59 20 20 86**.



### ASSISTANCE CUVE

Si votre cuve est percée à votre domicile, vous pouvez bénéficier d'un **remboursement forfaitaire de 150 € TTC** sur l'achat d'une cuve neuve.



### Carte Pluriel<sup>(3)</sup>

Profitez de solution de financement souple et choisissez la formule de paiement qui vous convient, avec ce crédit renouvelable.

Découvrez les conditions d'obtention et les avantages exclusifs de la carte Étoile au 0800 177 350.

*Un crédit vous engage et doit être remboursé.*

*Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.*

# Les bons réflexes pour votre sécurité

## RÈGLES DE BONNES PRATIQUES :

- ➔ Ne faire subir aucune modification au produit.
- ➔ Stocker le produit dans des cuves propres régulièrement nettoyées.
- ➔ Faire tourner rapidement le produit, éviter les stockages prolongés et veiller à ne pas aspirer le produit en fond de stockage.
- ➔ Contrôler fréquemment l'intégrité du stockage, vérifier l'absence d'eau.
- ➔ Arrêter les installations lors du remplissage du stockage et attendre le retour au repos du produit.
- ➔ Utiliser de préférence des installations de distribution équipées de systèmes de filtration adéquats.
- ➔ Purger régulièrement les filtres des matériels agricoles/TP lorsqu'ils le permettent.
- ➔ Vérifier l'étanchéité du bouchon du réservoir du matériel.
- ➔ Respecter les préconisations constructeurs et entretenir régulièrement vos citernes et matériels.



## EN CAS DE DÉVERSEMENT OU FUITE DE PRODUIT :

- ➔ Couper l'alimentation et éteindre le moteur. À l'intérieur d'un local, ouvrir portes et fenêtres pour ventiler et disperser les vapeurs de produit.
- ➔ Ne pas fumer et éliminer toutes les sources d'ignition à proximité.
- ➔ Contenir le déversement et le récupérer avec de la terre, du sable ou tout autre matériau absorbant en évitant tout contact avec la peau, les yeux...
- ➔ Ne pas laisser un déversement s'écouler dans les égouts afin de minimiser les risques de pollution.
- ➔ Le cas échéant, le signaler aux pompiers.
- ➔ Ne pas appliquer de détergent sur la zone atteinte. Les matériaux pollués et les eaux de lavage doivent être récupérés par des spécialistes et ne doivent en aucun cas être jetés à la poubelle ou à l'égout.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur officiel bp France pour plus d'information sur nos produits ou les situations d'urgence.

bp France SAS  
Campus Saint-Christophe  
Bâtiment Galilée 3  
10 avenue de l'entreprise  
95863 Cergy-Pontoise Cedex  
Tel. +33 1 34 22 40 00  
bpmarketing.fuels@fr.bp.com

[www.bpsuperfioul.fr](http://www.bpsuperfioul.fr)

(1) Ces valeurs typiques sont des moyennes observées après de nombreux tests réalisés en laboratoire. Elles peuvent varier selon les tolérances de production. Valeurs typiques dans le respect des spécifications été/hiver et sous réserve que l'utilisateur n'effectue aucun mélange de produit, que le produit n'ait subi aucune modification et qu'il soit stocké dans des cuves propres à l'abri de la lumière et ne contenant pas d'eau.


(2) Disponibilité dans les dépôts de stockage : Été du 01/04 au 31/10 – Hiver du 01/11 au 31/03.

(3) Pour bénéficier d'un remboursement, vous pouvez téléphoner avant toute réparation, et au plus tard dans les 10 jours suivants le constat de défaillance, à bp Superfioul Assistance. Consultez les conditions précises de remboursement disponibles chez votre revendeur. Retrouvez l'ensemble de vos avantages sur [www.bpsuperfioul.fr](http://www.bpsuperfioul.fr)

(4) Auprès de Tasmane Assistance.

bp France, SAS au capital de 244 373 561,60 € dont le siège social est sis Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise - Cergy Saint Christophe - 95863 CERGY PONTOISE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 542 034 327. Date de publication : 03/2021. Réalisation : MAGINA, 76000 ROUEN. Impression : Axiom-Graphic, 95830 CORMEILLES-EN-VEXIN. Crédits Photos : © Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique.

L'énergie est notre avenir, économisons-la !



Revendeur officiel de bp France

